

Datenblatt Art. 928.0101

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

ELEVATOR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,5m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	0,5m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung Stecker	Schwarz Wieland GST18i3	Colour supply cable Plug	Black Wieland GST18i3
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1x CEE 7/3 (Type F)		1x CEE 7/3 (Type F)	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 90°		Black, similar to RAL 9005, 90°	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
1x Keystone Modul		1x Keystone Module	
CAT6A geschirmt mit 3,0m Patch-Leitung		CAT6A coupling shielded with 3.0m patch cable	
Seite 1: Kupplung RJ45 CAT6A		Side 1: RJ45 coupling CAT6A	
Seite 2: Stecker RJ45		Side 2: RJ45 plug	
1x Keystone Modul		1x Keystone module	
HDMI 2.0 Kupplung mit 3,0m Patch-Leitung		HDMI 2.0 coupling with 3.0m patch cable	
Seite 1: Kupplung HDMI		Side 1: HDMI coupling	
Seite 2: Kupplung HDMI		Side 2: HDMI coupling	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke	16-60mm	Tabletop thickness	16-60mm
Einbautiefe	135mm	Mounting depth	135mm
Plattform	ELEVATOR	Plattform	ELEVATOR

Material

Gehäuse:
Aluminium, eloxiert.

Blende:
Aluminium, eloxiert und gestanzt

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Material

Housing:
Aluminium, anodised

Cover:
Aluminium, anodised and stamped

Cover (Socket outlets):
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Montage

Tischausschnitt 80(+/- 1mm)

Lieferumfang

1x Steckdoseneinheit ELEVATOR

Im Karton

Mounting

Table cut-out 80(+/- 1mm)

Scope of delivery

1x Power strip ELEVATOR

In carton

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 17°C – 35°C

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C

Schutzart IP20

Surrounding temperature during mounting and use 17°C – 35°C

Protect from direct sunlight.

Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C

Protection type IP20

Zuleitung:
500±20 H05VV-F 3G1,5mm² sw
mit GST18 Stecker

Datenleitung:
3m Datenleitung: HDMI 2.0 und CAT6A RJ45

