

## Datenblatt Art. 909.014

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### CONFERENCE Steckdoseneinheit

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50 Hz	<b>Frequency</b>	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	<b>Wieland GST18i3</b>	<b>Supply cable</b>	<b>Wieland GST18i3</b>
<b>Stecker</b>		<b>Plug</b>	
<b>Ableitung</b>		<b>Through cable</b>	
<b>Kupplung</b>		<b>Coupling</b>	
<b>WIELAND GST18i3</b>		<b>WIELAND GST18i3</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Schwarz, ähnlich RAL 9005		Black, similar to RAL 9005	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b>		<b>Socket outlets</b>	
<b>4x CEE 7/5 (Type E)</b>		<b>4x CEE 7/5 (Type E)</b>	
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Mit erhöhtem Berührungsschutz		With shutter	
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°		Black, similar to RAL 9005, 35°	
16A 250V~, IP20		16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
<b>Custom Module</b>		<b>Custom Modules</b>	
<b>4x Custom Module</b>		<b>4x Custom Modules</b>	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Plattform</b>	Standard (kHE)	<b>Plattform</b>	Standard (kHE)
<b>Material</b>		<b>Material</b>	
Gehäuse:		Housing:	
Aluminium, eloxiert		Aluminium, anodised	
Abdeckung:		Cover:	
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	

**Lieferumfang**

1x CONFERENCE Steckdoseneinheit

**Scope of delivery**

1x CONFERENCE power strip

Im Karton

In carton

**Umgebungsbedingungen**
**Environmental conditions**
**Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung** 17°C – 35°C

**Surrounding temperature during mounting and use** 17°C – 35°C  
**Protect from direct sunlight.**
**Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**
**Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung** -25° - 60°

**Surrounding temperature during transport and storage** -25° - 60°

**Schutzart** IP20

**Protection type** IP20

**Konformität / Approbation**
**Conformity / Approval**
**Bauart geprüft** IEC 60884, NF-C61314

**Type approved** IEC 60884, NF-C61314

