

Datenblatt Art. 151.070

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Transparente Anschlussleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Bemessungsspannung	450 / 750 V~	Rated voltage	450 / 750 V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Länge (L)	50,0m Ring	Length (L)	50,0m ring
Anzahl Adern	5G	Number of wires	5G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm ²	Diameter (per wire)	1,5 mm ²
Mantelinsolation	PVC	Sheath insulation	PVC
Aderinsolation	FEP	Wire insulation	FEP
Farbe Mantelinsolation	transparent	Colour Sheath insulation	transparent
Farbe Aderinsolation	schwarz, blau, weiß, braun, grün-gelb	Colour wire insulation	black, blue, white, brown, green-yellow
Seite 1 glatt geschnitten		Side 1 cut flush	
Seite 2 glatt geschnitten		Side 2 cut flush	
Adern FEP T 180°C/ Mantel PVC T 105°C 450/ 750V, Erdleiter-Faden grün-gelb doppelt isolierte Leitung		Leads FEP T 180 °C / sheath PVC T 105 °C 450 / 750 V, earth conductor threads green/yellow double insulated cable	
Lieferumfang 1x transparente Leitung		Scope of delivery 1x Transparent power cable	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

