

## Datenblatt Art. 683.881

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Spiralleitung PUR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
<b>Arbeitslänge (AL)</b>	500cm	<b>Working length (WL)</b>	500cm
<b>Wendellänge (WL)</b>	100cm	<b>Coil length (CL)</b>	100cm
<b>Außendurchmesser (AD)</b>	13,7mm	<b>Outer diameter (OT)</b>	13,7mm
<b>Wendelinnendurchmesser (WID)</b>	18mm	<b>Coil Internal diameter (CID)</b>	18mm
<b>Wendelaußendurchmesser (WAD)</b>	46mm	<b>Coil external diameter (CED)</b>	46mm
<b>Leitungstyp</b>	H07BQ-F	<b>Cable type</b>	H07BQ-F
<b>Anzahl Adern</b>	5G	<b>Number of wires</b>	5G
<b>Querschnitt (je Ader)</b>	2,5 mm <sup>2</sup>	<b>Diameter (per wire)</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Mantelisoliation</b>	PUR	<b>Sheath insulation</b>	PUR
<b>Aderisolation</b>	Gummi	<b>Wire insulation</b>	Rubber
<b>Farbe Mantelisoliation</b>	orange	<b>Colour Sheath insulation</b>	orange
<b>Farbe Aderisolation</b>	braun, schwarz, grau, blau, grün-gelb	<b>Colour wire insulation</b>	brown, black, grey, blue, green-yellow
<b>Dorn</b>	8mm	<b>Arbor</b>	8mm
<b>Seite 1</b> 200mm glatt geschnitten		<b>Side 1</b> 200mm cut flush	
<b>Seite 2</b> 200mm glatt geschnitten		<b>Side 2</b> 200mm cut flush	
<b>Lieferumfang</b> 1x Spiralleitung		<b>Scope of delivery</b> 1x Spiral cable	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
<b>Schutzart</b>	IP20	<b>Protection type</b>	IP20

Zeichnung

Drawing

