

Datenblatt Art. 685.881

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Spiralleitung PUR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Arbeitslänge (AL)	500cm	Working length (WL)	500cm
Wendellänge (WL)	100cm	Coil length (CL)	100cm
Außendurchmesser (AD)	11,3mm	Outer diameter (OT)	11,3mm
Wendelinnendurchmesser (WID)	18mm	Coil Internal diameter (CID)	18mm
Wendelaußendurchmesser (WAD)	41mm	Coil external diameter (CED)	41mm
Leitungstyp	H07BQ-F	Cable type	H07BQ-F
Anzahl Adern	5G	Number of wires	5G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm ²	Diameter (per wire)	1,5 mm ²
Mantelisoliation	PUR	Sheath insulation	PUR
Aderisolation	Gummi	Wire insulation	Rubber
Farbe Mantelisoliation	orange	Colour Sheath insulation	orange
Farbe Aderisolation	braun, schwarz, grau, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, black, grey, blue, green-yellow
Dorn	17mm	Arbor	17mm
Seite 1 200mm glatt geschnitten		Side 1 200mm cut flush	
Seite 2 200mm glatt geschnitten		Side 2 200mm cut flush	
Lieferumfang 1x Spiralleitung PUR		Scope of delivery 1x Spiral cable PUR	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP20	Protection type	IP20

