

## Datenblatt Art. 693.281

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Spiralleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
<b>Arbeitslänge (AL)</b>	5.000mm	<b>Working length (WL)</b>	5.000mm
<b>Wendellänge (WL)</b>	1.000mm	<b>Coil length (CL)</b>	1.000mm
<b>Außendurchmesser (AD)</b>	10,0mm	<b>Outer diameter (OT)</b>	10,0mm
<b>Wendelinnendurchmesser (WID)</b>	18mm	<b>Coil Internal diameter (CID)</b>	18mm
<b>Wendelaußendurchmesser (WAD)</b>	39mm	<b>Coil external diameter (CED)</b>	39mm
<b>Leitungstyp</b>	YMH11Y-J	<b>Cable type</b>	YMH11Y-J
<b>Anzahl Adern</b>	5G	<b>Number of wires</b>	5G
<b>Querschnitt (je Ader)</b>	1,5 mm <sup>2</sup>	<b>Diameter (per wire)</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Mantelisoliation</b>	PUR	<b>Sheath insulation</b>	PUR
<b>Aderisoliation</b>	PVC	<b>Wire insulation</b>	PVC
<b>Farbe Mantelisoliation</b>	weiß	<b>Colour Sheath insulation</b>	white
<b>Farbe Aderisoliation</b>	braun, schwarz, grau, blau, grün-gelb	<b>Colour wire insulation</b>	brown, black, grey, blue, green-yellow
<b>Seite 1</b>	200mm glatt geschnitten	<b>Side 1</b>	200mm cut flush
<b>Seite 2</b>	200mm glatt geschnitten	<b>Side 2</b>	200mm cut flush
<b>Lieferumfang</b>	1x Spiralleitung	<b>Scope of delivery</b>	1x Spiral cable
Unverpackt		Unpacked	

