

## Datenblatt Art. 909.020

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### CONFERENCE Steckdoseneinheit

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	10A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	10A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50 Hz	<b>Frequency</b>	50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung Stecker</b>	Wieland GST18i3	<b>Supply cable Plug</b>	Wieland GST18i3
<b>Ableitung Kupplung</b> 2-polig mit Schutzkontakt Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A 250V~, IP20	Wieland GST18i3	<b>Through cable Coupling</b> 2-pole with earthing contact Black, similar to RAL 9005 16A 250V~, IP20	Wieland GST18i3
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b> <b>6x SEV 1011 T13 (Type J)</b> 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0° 10A 250V~, IP20		<b>Socket outlets</b> <b>6x SEV 1011 T13 (Type J)</b> 2-pole with earthing contact With shutter similar to RAL 9005, 0° 10A 250V~, IP20	Black,
Funktionsmodule		Function modules	
<b>Custom Module</b> 3x Custom Module leer		<b>Custom Module</b> 3x Custom Modules empty	
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
<b>Thermische Sicherungen</b> Bemessungsspannung Bemessungsstrom	230V~ 10A	<b>Fuses</b> Rated voltage Rated current	230V~ 10A
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Plattform</b>	Standard (kHE)	<b>Plattform</b>	Standard (kHE)
<b>Material</b> Gehäuse: Aluminium, eloxiert		<b>Material</b> Housing: Aluminium, anodised	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	

**Lieferumfang**

1x CONFERENCE Steckdoseneinheit

Im Karton

**Optionales Zubehör**

1x CONFERENCE Rahmen

**Scope of delivery**

1x CONFERENCE power strip

In carton

**Optional accessories**

1x CONFERENCE frame

**Umgebungsbedingungen****Environmental conditions****Schutzart**

IP20

**Protection type**

IP20

**Konformität / Approbation****Conformity / Approval****Bauart geprüft**

SEV 1011

**Type approved**

SEV 1011

