

## Datenblatt Art. 916.508

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### POWER FRAME L Steckdosenleiste/ POWER FRAME L power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b> <b>Frequenz</b>	16 A / 250 V~ 50 Hz	<b>Rated current / rated voltage</b> <b>Frequency</b>	16 A / 250 V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	<b>0,2 m   H05VV-F  </b> <b>3G1,5 mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable</b>	<b>0,2 m   H05VV-F  </b> <b>3G1,5 mm<sup>2</sup></b>
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
<b>Stecker</b>	<b>Wieland GST18i3</b>	<b>Plug</b>	<b>Wieland GST18i3</b>
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b> <b>2x CEE 7/3 (Type F)</b> 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16 A / 250 V~, IP20		<b>Socket outlets</b> <b>2x CEE 7/3 (Type F)</b> 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16 A / 250 V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
<b>Custom Module</b> <b>2x Custom Module leer</b>		<b>Custom Modules</b> <b>2x Custom Modules empty</b>	
<b>USB-C Charger 60 W (85 mm)</b> Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C port	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20 V 3.0 A 60.0 W	<b>USB-C Charger 60 W (85 mm)</b> Output voltage / Output current / Output power C port	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W DC 20 V 3.0 A 60.0 W
Durchschnittseffizienz C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W C port DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W C port DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W C port DC 20 V 3.0 A 60.0 W	84.6 % 87.9 % 90.0 % 90.3 %	Average active efficiency C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W C port DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W C port DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W C port DC 20 V 3.0 A 60.0 W	84.6 % 87.9 % 90.0 % 90.3 %
Effizienz bei niedriger Last (10 %) C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W C port DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W C port DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W C port DC 20 V 3.0 A 60.0 W	81.0 % 83.0 % 84.7 % 84.0 %	Efficiency at low load (10 %) C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W C port DC 9.0 V 3.0 A 27.0 W C port DC 15.0 V 3.0 A 45.0 W C port DC 20 V 3.0 A 60.0 W	81.0 % 83.0 % 84.7 % 84.0 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast	0.08 W	No-load power consumption	0.08 W
Ladestandard Power Delivery	USB 3.1 PD	Charging standards Power Delivery	USB 3.1 PD

#### Weitere Produkteigenschaften

#### Further product attributes

<b>Plattform</b>	Standard (kHE)	<b>Plattform</b>	Standard (kHE)
<b>Material</b> Gehäuse: Aluminium, eloxiert		<b>Material</b> Housing: Aluminium, anodised	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
<b>Lieferumfang</b> 1x POWER FRAME L Steckdosenleiste		<b>Scope of delivery</b> 1x POWER FRAME L power strip	
Im Karton		In carton	

#### Umgebungsbedingungen

#### Environmental conditions

<b>Maximale Höhe</b>	2000 m	<b>Maximum height</b>	2000 m
<b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b> Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	5 °C – 35 °C	<b>Surrounding temperature during mounting and use</b> Protect from direct sunlight.	5 °C – 35 °C
<b>Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung</b>	-20 °C - 60 °C	<b>Surrounding temperature during transport and storage</b>	-20 °C - 60 °C
<b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b>	10 % - 90 %	<b>Relative humidity (non-condensing)</b>	10 % - 90 %
<b>Schutzart</b>	IP20	<b>Protection type</b>	IP20

#### Konformität

#### Conformity

<b>Angewandte Normen</b>	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)	<b>Applied standards</b>	IEC 62368-1 (USB-Charger) EN 62368-1 (USB-Charger)
--------------------------	---	--------------------------	---

