



BN0500 24xC13 Kaltgerätedosen 4xC19 Kaltgerätedosen mit integrierter Leistungsmessung	BN0500 24xC13 IEC sockets 4xC19 IEC sockets with integrated power measurement
Kaltgerätedosen:	Sockets:
<ul style="list-style-type: none"> Nach IEC60320 C13 2-polig mit Schutzkontakt; 10A 250V~ Schutzart IP20 	<ul style="list-style-type: none"> IEC60320 C13 2-pole with earthing contact; 10A 250V~ Protection Class IP20
C19	C19
<ul style="list-style-type: none"> Nach IEC60320 C19 2-polig mit Schutzkontakt; 16A 250V~ Schutzart IP20 	<ul style="list-style-type: none"> Nach IEC60320 C19 2-pole with earthing contact; 16A 250V~ Protection Class IP20
Anschluss:	Connection:
<ul style="list-style-type: none"> nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz mit CEE 16A Stecker 	<ul style="list-style-type: none"> non rewireable, endcaps riveted, inside wiring without euro terminal Cord: 3,0m H05VV-F 3G1,50mm² black with CEE 16A plug
Profil:	Profile:
<ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, eloxiert; 	<ul style="list-style-type: none"> 1U, ALU, anodized
Kunststoff:	Plastic material:
<ul style="list-style-type: none"> PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	<ul style="list-style-type: none"> PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
Haltewinkel:	Holding flanges :
<ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in 90° 4- Schritten möglich; 	<ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 4 positions each 90°
Integrierte Leistungsmessung:	Power measurement:
<ul style="list-style-type: none"> Messbereich 0-16A Hintergrundbeleuchtetes LC Display Genauigkeit: Klasse 2 Eingangsspannung: 230V AC 50Hz Temperaturbereich: +5°C ... +45°C 	<ul style="list-style-type: none"> Measurement range 0-16A Backlight LC Display Accuracy: class 2 Inupt Voltage: 230V AC 50Hz Temperature range: +5°C ... +45°C
Lieferform:	Packing:
<ul style="list-style-type: none"> verpackt im BlueNet Karton 	<ul style="list-style-type: none"> packed in BlueNet box
Lieferumfang:	Extent of delivery:
<ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (lose beigelegt) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (enclosed)