



ALU 1HE Steckdosenleiste 6xSchutzkontaktsteckdosen 36x13 Kaltgerätedosen 6xC19	Aluminum 1U power strip 6xGerman socket outlets 36x13 IEC sockets 6XC19
Steckdosen <ul style="list-style-type: none"> Nach DIN49440 geprüft nach VDE0620-1 6 x Schutzkontaktsteckdosen 2-polig mit Schutzkontakt 16 A / 250 V ~ 	Socket <ul style="list-style-type: none"> Nach DIN49440 geprüft nach VDE0620-1 6 x Schutzkontaktwinkelstecker 2-polig with earthing contact 16 A / 250 V ~
Überspannungsschutz <ul style="list-style-type: none"> Kurzschlussfestigkeit Isccr: 1,5kA, Schutzpegel Up: <ul style="list-style-type: none"> Up: L-N: 2,0 kV; L/N-PE: 1,5 kV Up: L-N: 2,5 kV; L/N-PE: 1,5 kV Max. Leerlaufspannung Uoc: 6kV Nennspannung Un: 230VAC; 50Hz Max. Dauerspannung Uc: 255V; 50Hz optische Funktions- und Ausfallanzeige Gemäß Norm: EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011 / SPD Typ 3 	Overvoltage protection <ul style="list-style-type: none"> Short circuit protect Isccr: 1,5kA, Protection level Up: <ul style="list-style-type: none"> Up: L-N: 2,0 kV; L/N-PE: 1,5 kV Up: L-N: 2,5 kV; L/N-PE: 1,5 kV Open-circuit voltage Uoc: 6kV Rated voltage Un: 230VAC; 50Hz Max. continuous voltage Uc: 255V; 50Hz optic signal for function / defect According to Standard: EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011 / SPD Typ 3
Phasen: <ul style="list-style-type: none"> Auf 3 Phasen aufgeteilt Pro Phase 2x Schutzkontaktsteckdosen, 12xC13 0° Kaltgerätedosen und 2xC19 90° Kaltgerätedosen 	Phases: <ul style="list-style-type: none"> Splitted on 3 phases Every phase 2x German socket outlets, 12xC13 0° IEC sockets and 2xC19 90° ICE sockets
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² schwarz mit CEE16A Stecker 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Cord: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² black with CEE 16A plug
Profil: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, eloxiert 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> Schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> Black, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> 1HE Haltewinkelset flach 	Holding flanges : <ul style="list-style-type: none"> 1 U set of flanges flat
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Verpackt im Karton 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> Packed in carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (lose beigelegt) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (loose)