

Datenblatt Art. BM0010713

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Spiralleitung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Produkteigenschaften		Product attributes	
Arbeitslänge (AL)	1600mm	Working length (WL)	1600mm
Wendellänge (WL)	400mm	Coil length (CL)	400mm
Außendurchmesser (AD)	8,4mm	Outer diameter (OT)	8,4mm
Wendelinnendurchmesser (WID)	10mm	Coil Internal diameter (CID)	10mm
Wendelaußendurchmesser (WAD)	27mm	Coil external diameter (CED)	27mm
Leitungstyp	H05VV-F	Cable type	H05VV-F
Anzahl Adern	3G	Number of wires	3G
Querschnitt (je Ader)	1,5 mm ²	Diameter (per wire)	1,5 mm ²
Mantelisoliation	PVC	Sheath insulation	PVC
Aderisoliation	PVC	Wire insulation	PVC
Farbe Mantelisoliation	weiß	Colour Sheath insulation	white
Farbe Aderisoliation	braun, blau, grün-gelb	Colour wire insulation	brown, blue, green-yellow
Dorn	12mm	Arbor	12mm
Seite 1 140mm davon 80mm abgemantelt mit Aderendhülsen		Side 1 140mm each, incl. 80mm stripped, with ferrules	
Seite 2 140mm davon 88mm abgemantelt mit Aderendhülsen		Side 2 140mm each, incl. 88mm stripped, with ferrules	
Lieferumfang 1x Spiralleitung		Scope of delivery 1x Spiral cable	
Im Polybeutel		Packed in polybag	