



19" 1HE ALU 7xCH T13 /Schweiz	19" 1HE ALU 7xCH T13 /Swiss
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach SN SEV 6534-1:1991 2-polig mit Schutzkontakt; 10A/2300W, AC230V, IP20, um 90° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> SN SEV 6534-1:1991; 2-pole with earthing contact; 10A/2300W, AC230V, IP20, 90° turned;
Schalter: <ul style="list-style-type: none"> Wippenschalter, 2-polig beleuchtet, Bedruckung O/ I in weiß 	Switch: <ul style="list-style-type: none"> rocker switch, 2-pole illuminated, printed O/ I white
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Wiederanschließbar, Endkappen geschraubt 2,0m H05VV-F3G1,00mm² schwarz CH T12 Stecker schwarz 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Rewireable, endcaps screwed 2,0m H05VV-F3G1,00mm² black CH T12 plug black
Profil: <ul style="list-style-type: none"> ALU eloxiert 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> aluminum anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> PA 6 GF, schwarz, Glühdrahtprüfung bis 850°C 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> PA 6 GF, black, glow wire resistant up to 850°C
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> 19" Endkappen Inkl. Haltewinkel Stahlblech 	Mounting brackets: <ul style="list-style-type: none"> 19 inch endcaps Incl. mounting brackets sheet steel
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> 483,4x44x44 inkl. Haltewinkel 	Measurements (length x width x height) mm <ul style="list-style-type: none"> 483,4x44x44 incl. mounting brackets
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Im Polybeutel verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> In polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdosenleiste 2x 19" Haltewinkel 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdosenleiste 2x 19" mounting brackets