



8 Steckdosen Schutzkontakt	8 German type sockets
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, Farbe Pantone cool grey 2U, um 35° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, examined: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, colour Pantone cool grey 2U , 35° turned;
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² grau 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² grey
Profil: <ul style="list-style-type: none"> PVC Profil >1HE, 52mm Farbe: Pantone 427 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> PVC compound wider 1U, 52mm Colour: Pantone 427
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> Pantone cool grey 2U, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> Pantone cool grey 2U, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Edelstahl 9 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten 	Holding flanges : <ul style="list-style-type: none"> Stainless steel For fixing in 9 different positions
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Polybeutel mit Bachmann Reiter mit Art.-Nr. auf dem Polybeutel 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> polybag with Bachmann Header with Item no. on polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (Loose)