

Datenblatt Art. 920.0004

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Ochno Power Conference O-PC-3

| Netzanschluss | | Power supply | |
|--|--|--|---|
| Stromeingang | 2,4 A max./ 85 - 264 V~ AC | Power input | 2,4 A max./ 85 - 264 V~ AC |
| Stecker | CEE 7/7 (Type E/F) | Plug | 2,4 A max. CEE 7/7 (Type E/F) |
| Stromausgang | 10 A / 20 V~ | Power output | 10 A / 20 V~ |
| Produkteigenschaften | | Product attributes | |
| Abmessungen | 215 x 130 x 33mm | Dimensions | 215 x 130 x 33mm |
| Basisgerät: 4x USB C Buchse (inkl. Schraube M2) | bis zu 100W 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A | Main unit: 4 x USB C sockets (incl. screws M2) | up to 100W 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 5A |
| USB C Laden | Display Port 1.2-1.4, 8.1 Gbps | USB C Charging | Display Port 1.2-1.4, 8.1 Gbps |
| USB C Video | 480Mbit/s, 5Gbit/s | USB C Video-in | 480Mbit/s, 5Gbit/s |
| USB C USB | | USB C USB-in | |
| 2 x USB-A 3.0 | 5Gbit/s | 2 x USB-A 3.0 | 5Gbit/s |
| 1x HDMI 2.0, RJ45 | 100Mbit/s, bis zu 4K2K@60HZ, 6Gbit/s | 1x HDMI 2.0, RJ45 | 100Mbit/s, up to 4K2K@60HZ, 6Gbit/s |
| 2x USB-A 2.0 für LED-Tasten | 480Mbit/s | 2x USB-A 2.0 for LED buttons | 480Mbit/s |
| WIFI: Externe Antenne | 2,4Ghz | WIFI: External antenna | 2,4Ghz |
| Material Gehäuse: Aluminium, eloxiert | | Material Housing: Aluminium, anodised | |
| Lieferumfang 1x Ochno Power Conference: Basisgerät, Netzteil, externe Antenne, Montagewinkel, Handbuch | | Scope of delivery 1x Ochno Power Conference: main unit, power adapter, external antenna, mounting brackets, manual | |
| Im Karton | | In carton | |
| Umgebungsbedingungen | | Environmental conditions | |
| Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung | 5 °C – 40 °C | Ambient temperature during mounting and use | 5 °C – 40 °C |
| Schutzart | IP20 | Protection type | IP20 |