

Datenblatt Art. BM005903

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CONNECTUS

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker Steckertyp	CEE 7/7 (Type E/F) Winkelstecker	Plug Plug type	CEE 7/7 (Type E/F) Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 6x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20		Socket outlets 6x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Schalter Grün beleuchtet		Switch Green illuminated	
Netz- und Frequenzfilter Filtert kleinste Störungen (30 MHz) Eckfrequenz Dämpfung pro Dekade	400 Hz 20 dB	Mains and frequency filter Filters small interferences (30 MHz) Base frequency Attenuation per decade	400 Hz 20 dB
Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Überspannungsschutz Kurzschlussfestigkeit Max. Leerlaufspannung Uoc Bemessungsspannung Un Max. Dauerspannung Uc Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige SPD Typ	1,5 kA 6kV 230-250VAC; 50Hz 255V; 50Hz 3	Overvoltage protection Short circuit resistance Max. open-circuit voltage Rated voltage Continuous voltage With optical function and failure display SPD type	1,5 kA 6kV 230-250VAC; 50Hz 255V; 50Hz 3

Weitere Produkteigenschaften

Plattform Standard (kHE)

Material

Gehäuse:
PA6 GF30 850°C, silber

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, grau

Endkappen:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Lieferumfang

1x CONNECTUS Steckdosenleiste
Inkl. Langloch zur Wandmontage und Befestigungsmöglichkeit für Kabelbinder

Im Polybeutel

Further product attributes

Plattform Standard (kHE)

Material

Housing:
PA6 GF30 850°C, silver

Cover:
PA6 GF30 850°C, grey

Endcaps:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Scope of delivery

1x CONNECTUS power strip
Incl. mounting hole and fastening option for cable ties

Packed in polybag

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport -25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht Schutzart) 5 – 95%
IP20

Environmental conditions

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during -25°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%
Protection type IP20