

Datenblatt Art. BM005933

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CONNECTUS

Elektrische Kenngrößen

Electrical parameters

**Nennstrom / Bemessungsspannung
Frequenz**

16A / 250V~
50Hz

**Rated current / rated voltage
Frequency**

16A / 250V~
50Hz

Netzanschluss

Power supply

Zuleitung

**2,0m | H05VV-F |
3G1,5mm²**

Farbe Zuleitung

Schwarz

Supply cable

**2,0m | H05VV-F |
3G1,5mm²**

Colour supply cable

Black

Stecker
Steckertyp

CEE 7/7 (Type E/F)
Winkelstecker

Plug
Plug type

CEE 7/7 (Type E/F)
Right angled plug

Stromausgang

Power output

Steckdosen

4x CEE 7/5 (Type E)

2-polig mit Schutzkontakt

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°

16A / 250V~, IP20

Socket outlets

4x CEE 7/5 (Type E)

2-pole with earthing contact

With shutter

Black, similar to RAL 9005, 35°

16A / 250V~, IP20

Funktionsmodule

Function modules

Schalter

Grün beleuchtet

Switch

Green illuminated

Weitere Produkteigenschaften

Plattform Standard (kHE)

Material

Gehäuse:
PA6 GF30 850°C, silber

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, grau

Endkappen:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Lieferumfang

1x CONNECTUS Steckdosenleiste
Inkl. Langloch zur Wandmontage und Befestigungsmöglichkeit für Kabelbinder

Im Polybeutel

Further product attributes

Plattform Standard (kHE)

Material

Housing:
PA6 GF30 850°C, silver

Cover:
PA6 GF30 850°C, grey

Endcaps:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Scope of delivery

1x CONNECTUS power strip
Incl. mounting hole and fastening option for cable ties

Packed in polybag

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport -25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht Schutzart) 5 – 95%
IP20

Environmental conditions

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during -25°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%
Protection type IP20