

Bild / Picture



Kabeltrommel 4-fach	Cable reel 4-way
Elektrische Kenngrößen Nennstrom/-spannung: 16A 250V~	Electric Parameters Rated current/voltage: 16A 250V~
Stromeingang Zuleitung: 50m leichte Gummischlauchleitung H05RR-F 3G1,5	Input Input cable: 50m rubber-sheathed cable H05RR-F 3G1,5
Stromausgang Steckdosen: CEE7/3 <ul style="list-style-type: none"> • nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; • 2-polig mit Schutzkontakt; • 16A AC250V, IP20, • RAL7035, um 35° gedreht; 	Output Sockets: CEE7/3 <ul style="list-style-type: none"> • DIN 49 440, VDE0620-1 approved; • 2-pole with earthing contact; • 16A / 250V, IP20 • RAL7035, 35° turned
Funktionsbausteine <ul style="list-style-type: none"> • VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik 	Function blocks <ul style="list-style-type: none"> • VDE thermal protection switch with automatic function
Weitere Produkteigenschaften Abmessungen: (LxBxH): 280 x 190 x 380mm; Ø285mm Material: Spezialkunststoff Lieferumfang: 1x Kabeltrommel	Further Product Characteristics Dimensions (LxWxH): 280 x 190 x 380mm; Ø285mm Material: Special plastic Extent of delivery: 1x Cable reel
Umgebungsbedingungen Schutzart: IP20	Environmental conditions Protection type: IP20
Konformität / Approbation Geprüft nach: VDE CE Kennzeichnung: Ja	Compliance / Approval Tested according to: VDE CE Marking: Yes