

Datenblatt Art. 740.003

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Flachkabelkupplung

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung geeignet für Leitungstyp H05RNH2-F 2x1,5 für Illu-Leitungen		Supply cable suitable for cable type H05RNH2-F 2x1.5 for illumination cables	
Stecker nur für Konturenstecker, ohne Schutzkontakt		Plug only for contour plugs, without earth contact	
Kupplung Typ 252FD/Gu/F Schwarz, ähnlich RAL 9005 16A / 250V~, IP44		Coupling Type 252FD/Gu/F black, similar to RAL 9005 16A / 250V~, IP44	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: SBR (Styrol Butadien Rubber), schwarz ähnlich RAL 9005		Material Housing: SBR (styrol butadien rubber), black similar to RAL 9005	
Kontakte: CuZn 37		Terminals: CuZn 37	
Mit Klappdeckel und Aufhängung		With hinged lid and mounting	
Lieferumfang 1x Flachkabelkupplung		Scope of delivery 1x Flat coupling	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Schutzart	IP44	Protection type	IP44

Zeichnung

Drawing

