

21630-824 VARISTAR CP DOPPELTÜR AUS STAHL, PERFORIERT, MIT ELEKTRONISCHER 3-PUNKT-VERRIEGELUNG, RAL 7021, 47 HE, 2200H, 800B



**KEY FEATURES**

Doppelt perforierte Stahltür mit 3-Punkt-Verriegelung für IP 20 Schutzklasse

Lever handle with push button, key

Öffnungswinkel 180°

Standard fitting, lock on right-hand door

Mit DIN-Profilhalbzylinder aufrüstbar

**PRODUKTMERKMALE**

Produkttyp: Schranktür

Produktfamilie: Varistar CP

Typ: Stahldoppeltür, perforiert

Passend zu: Varistar CP

Verschluss typ: 3-Punkt-Verriegelung, elektronisch

Material: Stahl

Oberfläche: Pulverbeschichtung

Farbe: Schwarzgrau

Farbecode: RAL 7021

Höhe: 47 HE

Höhe: 2200 mm

Breite (mm): 800 mm

Schutzart: IP20

Spezifikation: IEC 61587-1

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Perforierte Varistar CP Stahldoppeltür mit 3-Punkt-Verriegelung und 2 Türscharnieren für Anwendungen der IP 20 Schutzklasse.

DIN-Profilhalbzylinder für Schwenkhebelgriff bitte separat bestellen.

Bitte bestellen Sie den Erdungssatz separat.

### Nordamerika

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)



Our powerful portfolio of brands:  
[nVent.com](https://nVent.com) **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.