



* Endstücke geschraubt * Endcaps screwed * Embouts vissé

12x IEC320 C19	12x IEC320 C19	12x IEC 320 C19
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none">Nach IEC320 C192-polig mit Schutzkontakt;16A/3680W, AC250V, IP20,Schwarz in Abdeckung RAL7035	Sockets: <ul style="list-style-type: none">IEC 320 C192-pole with earthing contact;16A/3680W, AC250V, IP20,black in part RAL7035	Prises: <ul style="list-style-type: none">IEC 320 C192 pôles, 1 prise de terre16A/3680W, AC250V, IP20,noir in plastic RAL7035
Anschluss: <ul style="list-style-type: none">wiederanschließbar;2m Ölflex 3G4mm² mit CEE 32A	Connection: <ul style="list-style-type: none">rewireable,2m Ölflex 3G4mm² with CEE 32A	Connection: <ul style="list-style-type: none">Reconnection possible2m Ölflex 3G4mm² par CEE 32A
Profil: 1HE, ALU, eloxiert;	Body: 1HE, ALU, anodized	Profilé: 1U, ALU, anodisé
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none">RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1	Plastic parts: <ul style="list-style-type: none">RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850°C ; V1	Éléments plastiques: <ul style="list-style-type: none">RAL7035, PA6, fibre de verre 30%, test au fil incandescent : jusqu'à 850°C ; V1
SI – Überstromschutz: <ul style="list-style-type: none">16A Nennstrom, 400V1-polig, Charakteristik C ; 6kA;	SI – overcurrent protection : <ul style="list-style-type: none">nominal current 16A, 400V1-poles, characteristic C, 6kA ;	SI –protection : <ul style="list-style-type: none">16A, 400V1-poles, C, 6kA ;
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none">Für vertikale Montage, Artikelnr. 20110-068 separat bestellen.	Brackets: <ul style="list-style-type: none">For vertical fitting, item no. 20110-068, to order separately.	Equerres: <ul style="list-style-type: none">Montage vertical avec : réf. 20110-068, à commander séparément.
Lieferform: <ul style="list-style-type: none">Neutrale Kartonverpackungmit Schroff Art.-Nr. und Barcode 39	Form of delivery: <ul style="list-style-type: none">Neutral carton boxWith Schroff Item no. and bar code 39	Conditionnement : <ul style="list-style-type: none">Emballage dans carton neutreAvec réf. Schroff et code barre 39
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none">1 x Steckdosenseiste	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none">1 x Socket strip	Composition : <ul style="list-style-type: none">1 x Bâti de prises
Thermische Eigenschaften <ul style="list-style-type: none">Betriebs- Umgebungstemperatur 0 ... +55°CLagertemperatur -20... +75°CBetriebs-Umgebungsfeuchte 5... 95% nicht kondensierend	Thermal specifications <ul style="list-style-type: none">Operating temperature range 0...+55°CStorage temperature range -20... +75°COperating humidity range 5...95% relative humidity, non-condensing	Spécification thermiques <ul style="list-style-type: none">Temperature de fonctionnement 0°+55°Temperature de stockage -20°... +75°Humidité en fonctionnement 5%... 95% sans condensation