

TP-Link VIGI C450 Dome IP-beveiligingscamera Binnen 2880 x 1620 Pixels Plafond

Merk : TP-Link

Productfamilie: VIGI

Artikelcode: VIGI C450(4MM)

Productnaam : VIGI C450



TP-Link VIGI C450. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Zwart, Wit, Vormfactor: Dome. Minimale belichting: 0,005 Lux, Field of view (FOV) hoek: 107°, Kijkhoek lens, horizontaal: 90°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Detectieafstand: 80 m, Observatieafstand: 33 m, Herkenningsafstand: 16 m



Prestatie		Video	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Maximaal 30 frames per seconde	30 fps
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Videostreaming	✓
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Bitratecontrole	Variabele bitsnelheid (VBR)
Dag/nacht modus	✓	Bitrate	256 Kbps - 6 Mbps
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Audio	
Dynamisch bereik	120 dB	Sample rate	8 kHz
Certificering	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC	Signaal/ruis-verhouding	52 dB
Design		Ingebouwde microfoon	✓
Vormfactor *	Dome	Stemcodecs	G.711
Montagewijze *	Plafond	Netwerk	
Kleur van het product *	Zwart, Wit	Ethernet LAN *	✓
Materiaal behuizing	Kunststof	Ethernet interface type	Fast Ethernet
Camera		Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Minimale belichting	0,005 Lux	Wifi *	✗
Field of view (FOV) hoek	107°	Bluetooth *	✗
Kijkhoek lens, horizontaal	90°	Opslagmedia	
Kijkhoek lens, verticaal	48°	Ingebouwde HDD *	✗
Kijkhoek lens, diagonaal	107°	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Bereik kantelhoek	0 - 85°	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	256 GB
Pan bereik	0 - 360°	Poorten & interfaces	
Camera sluitertijd	1/3 - 1/10000 s	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Beeldsensor		Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Aantal sensoren	1	Beheerfuncties	
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Reset button	✓
Type beeldsensor *	CMOS	Energie	
Lenssysteem		Type stroombron *	DC
Aantal lenzen *	1	Vermogensverbruik (max)	9 W
Detectieafstand	80 m		
Observatieafstand	33 m		
Herkenningsafstand	16 m		
Maximum aperture number	1,6		

Lenssysteem		Eisen aan de omgeving	
Identificatieafstand	8 m	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Vaste focale lengte	4 mm	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Nachtkijker		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Nachtvisie *	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Nachtkijker afstand	30 m	Gewicht en omvang	
Infrarood wavelength	850 nm	Hoogte	84 mm
Video		Diameter	12,3 cm
Maximum resolutie *	2880 x 1620 Pixels	Gewicht	240 g
Totaal aantal megapixels *	5 MP	Gewicht verpakking	400 g
Ondersteunde videoformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Type verpakking	Doos
Ondersteunde grafische resoluties	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620	Inhoud van de verpakking	
Ondersteunde video-modi	720p, 1080p, 2560p, 2880p	Aantal cameras *	1
Video recording	✓		



4895252503029

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-SEP-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date