



TP-Link VIGI C455(2.8mm) Torentje IP-beveiligingscamera Binnen 2880 x 1620 Pixels Plafond

Merk : TP-Link

Artikelcode: VIGI C455(2.8MM)

Productnaam : VIGI C455(2.8mm)

TP-Link VIGI C455(2.8mm). Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Torentje. Minimale belichting: 0,005 Lux, Draaihoek: 360°, Kijkhoek lens, horizontaal: 111.4°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Signaal-ruisverhouding (SNR) (panorama-camera): 52 dB



Prestatie		Video	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Maximum resolutie *	2880 x 1620 Pixels
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen	Totaal aantal megapixels *	5 MP
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Ondersteunde videoformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging
Dag/nacht modus	✓	Privézone maskeren	✓
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Dynamisch bereik	120 dB	Achtergrondverlichting compensatie	✓
Design		Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	✓
Vormfactor *	Torentje	Interessegebied-codering (ROI)	✓
Montagewijze *	Plafond	Audio	
Kleur van het product *	Wit	Ingebouwde luidsprekers	✓
Materiaal behuizing	Metaal	Audio invoer kanalen	1 kanalen
Veiligheidsfunties	Waterbestendig	Audio-uitgangskanalen	1 kanalen
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Sample rate	8 kHz
Camera		Ingebouwde microfoon	✓
Minimale belichting	0,005 Lux	Stemcodecs	G.711alaw
Draaihoek	360°	Netwerk	
Kijkhoek lens, horizontaal	111.4°	Ethernet LAN *	✓
Kijkhoek lens, verticaal	58.8°	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Kijkhoek lens, diagonaal	134°	Wifi *	✗
Bereik kantelhoek	0 - 85°	Bluetooth *	✗
Pan bereik	0 - 360°	Opslagmedia	
Camera sluitertijd	1/3 - 1/10000 s	Ingebouwde HDD *	✗
Aantal privacy-maskerende gebieden	4	Beveiliging	
Beeldsensor		Video bewegings-detectie	✓
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Indeling van menselijke en voertuigdoelen	✓
Type beeldsensor *	CMOS		
Panorama-camera			
Signaal-ruisverhouding (SNR) (panorama-camera)	52 dB		

Lenssysteem		Beheerfuncties	
Detectieafstand	64 m	Webbrowser	✓
Observatieafstand	27 m	Reset button	✓
Herkeningsafstand	13 m	Energie	
Lens diameter	2,8 mm	Type stroombron *	AC, Power over Ethernet (PoE)
Identificatieafstand	6 m	Eisen aan de omgeving	
Vaste focale lengte	2,8 mm	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Nachtkijker		Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Nachtvisie *	✓	Gewicht en omvang	
Nachtkijker afstand	30 m	Breedte	111 mm
LED-type	IR	Diepte	111 mm
Infrarood wavelength	850 nm	Hoogte	83,7 mm
		Gewicht	480 g
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date