



## TP-Link VIGI C445 Torentje IP-beveiligingscamera Binnen & buiten 2688 x 1520 Pixels Plafond/muur

**Merk :** TP-Link

**Productfamilie:** VIGI

**Artikelcode:** VIGI-C445-2-8MM

**Productnaam :** C445

TP-Link VIGI C445. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond/muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Torentje. Minimale belichting: 0,005 Lux, Kijkhoek lens, horizontaal: 100°, Kijkhoek lens, verticaal: 54°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Detectieafstand: 64 m, Observatieafstand: 27 m, Herkenningafstand: 13 m



Prestatie		Video	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Totaal aantal megapixels *	4 MP
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen & buiten	Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Ondersteunde grafische resoluties	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2550 x 1440, 2688 x 1520
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Maximaal 30 frames per seconde	60 fps
Dag/nacht modus	✓	Ruisonderdrukking	✓
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Ruisonderdrukkingstechnologie	3D-ruisonderdrukking
Dynamisch bereik	120 dB	Bitratecontrole	Constante bitsnelheid (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Design		Bitrate	6 Mbps
Vormfactor *	Torentje	Interessegebied-codering (ROI)	✓
Montagewijze *	Plafond/muur	Smart IR	✓
Kleur van het product *	Wit	Audio	
Materiaal behuizing	Metaal, Kunststof	Ingebouwde luidsprekers	✓
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Sample rate	8 kHz
Camera		Signaal/ruis-verhouding	52 dB
Controle camerapanning	✓	Ingebouwde microfoon	✓
Kantelfunctie camera	✓	Bereik bitsnelheid	64 - 64 Kbit/s
Minimale belichting	0,005 Lux	Netwerk	
Kijkhoek lens, horizontaal	100°	Ethernet LAN *	✓
Kijkhoek lens, verticaal	54°	Ethernet interface type	Fast Ethernet
Kijkhoek lens, diagonaal	118°	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Bereik kantelhoek	0 - 85°	Poorten & interfaces	
Pan bereik	0 - 360°	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Camera sluitertijd	1/3 - 1/10000 s	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Aantal privacy-maskerende gebieden	4	Beveiliging	
Beeldsensor		Wachtwoordbeveiliging	✓
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	IP-adresfilter	✓
Progressive scan	✓		
Type beeldsensor *	CMOS		
Lensstelsel			
Aantal lenzen *	1		

<b>Lenssysteem</b>		<b>Beveiliging</b>	
Detectieafstand	64 m	Privacybescherming	✓
Observatieafstand	27 m	Samenvattingsverificatie	✓
Herkeningsafstand	13 m	<b>Energie</b>	
Lens diameter	2,8 mm	Type stroombron *	DC, Power over Ethernet (PoE)
Brandpuntbereik	2.8 mm	Vermogensverbruik (max)	10,1 W
Maximum aperture number	1,6	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Identificatieafstand	6 m	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Minimum aperture number	1,6	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Vaste focale lengte	2,8 mm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
<b>Nachtkijker</b>		Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Nachtvisie *	✓	<b>Gewicht en omvang</b>	
Nachtkijker afstand	30 m	Breedte	111 mm
LED-type	IR/Wit	Diepte	111 mm
Aantal verlichtingen LEDS	4	Hoogte	83,7 mm
Infrarood wavelength	850 nm	Gewicht	480 g
<b>Video</b>		<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Maximum resolutie *	2688 x 1520 Pixels	Aantal cameras *	1



4895252506983

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.