

## TP-Link VIGI C345 Rond IP-beveiligingscamera Buiten 2688 x 1520 Pixels Muur

**Merk :** TP-Link

**Productfamilie:** VIGI

**Artikelcode:** VIGI C345(6MM)

**Productnaam :** C345



TP-Link VIGI C345. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Rond. Minimale belichting: 0,005 Lux, Draaihoek: 360°, Kijkhoek lens, horizontaal: 52.7°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Detectieafstand: 120 m, Observatieafstand: 50 m, Herkenningsafstand: 24 m



| Prestatie                           |                                   | Video   |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Soort *                             | IP-beveiligingscamera             | Achtergrondverlichting compensatie                                | ✓  |
| Ondersteuning voor plaatsing *      | Buiten                            | Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting) | ✓  |
| Connectiviteitstechnologie *        | Bedraad                           | Interessegebied-codering (ROI)                                    | ✓  |
| Wide Dynamic Range (WDR)            | ✓                                 | Smart IR  | ✓  |
| Dag/nacht modus                     | ✓                                 |   |  |
| Infrarood (IR)-afsluitingsfilter    | ✓                                 |   |  |
| Ingebouwd licht                     | ✓                                 |   |  |
| Dynamisch bereik                    | 120 dB                            |   |  |
| Certificering                       | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |   |  |
| Design                              |                                   | Audio   |  |
| Vormfactor *                        | Rond                              | Ingebouwde luidsprekers   | ✓  |
| Montagewijze *                      | Muur                              | Audiosysteem  | 2-weg  |
| Kleur van het product *             | Wit                               | Signaal/ruis-verhouding   | 52 dB  |
| Materiaal behuizing                 | Metaal                            | Ingebouwde microfoon  | ✓  |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP67                              |   |  |
| Camera                              |                                   | Netwerk   |  |
| Minimale belichting                 | 0,005 Lux                         | Ethernet LAN *  | ✓  |
| Draaihoek                           | 360°                              | Ethernet interface type   | Fast Ethernet  |
| Kijkhoek lens, horizontaal          | 52.7°                             | Ondersteunde netwerkprotocollen                                   | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS |
| Kijkhoek lens, verticaal            | 29°                               | Wifi *  | ✗  |
| Kijkhoek lens, diagonaal            | 60.8°                             | Bluetooth *   | ✗  |
| Bereik kantelhoek                   | 0 - 90°                           | Live view   | ✓  |
| Pan bereik                          | 0 - 360°                          |   |  |
| Camera sluitertijd                  | 1/3 to 1/10000 s                  |   |  |
| Aantal privacy-maskerende gebieden  | 4                                 |   |  |
| Beeldsensor                         |                                   | Opslagmedia   |  |
| Omvang optische sensor              | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")          | Ingebouwde HDD *  | ✗  |
| Progressive scan                    | ✓                                 | Geïntegreerde geheugenkaartlezer                                  | ✓  |
| Type beeldsensor *                  | CMOS                              | Compatibele geheugenkaarten                                       | MicroSD (TransFlash)   |
|                                     |                                   | Maximale capaciteit van de geheugenkaart                          | 512 GB   |
|                                     |                                   | Poorten & interfaces  |  |
|                                     |                                   | Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten                               | 1  |
|                                     |                                   | Aansluiting voor netstroomadapter                                 | ✓  |
|                                     |                                   | Beveiliging   |  |
|                                     |                                   | Wachtwoordbeveiliging   | ✓  |
|                                     |                                   | Video bewegings-detectie  | ✓  |

|                                   |   |   |                               |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|
| <b>Lensstelsysteem</b>            |   | <b>Beveiliging</b>                          |                               |
| Aantal lenzen *                   | 1   | IP-adresfilter                              | ✓                             |
| Detectieafstand                   | 120 m   | Spiegel                                     | ✓                             |
| Observatieafstand                 | 50 m  | Indeling van menselijke en voertuigdoelen   | ✓                             |
| Herkenningafstand                 | 24 m  | Samenvattingsverificatie                    | ✓                             |
| Maximum aperture number           | 1,6   | <b>Beheerfuncties</b>                       |                               |
| Identificatieafstand              | 12 m  | Reset button                                | ✓                             |
| Vaste focale lengte               | 6 mm  | <b>Energie</b>                              |                               |
| <b>Nachtkijker</b>                |   | Type stroombron *                           | DC, Power over Ethernet (PoE) |
| Nachtkijker afstand               | 30 m  | Vermogensverbruik (max)                     | 9,7 W                         |
| LED-type                          | IR/Wit  | Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE)) | 10,7 W                        |
| Aantal verlichtingen LEDs         | 2   | Stroomuitvoer (volt)                        | 12                            |
| Infrarood wavelength              | 850 nm  | <b>Eisen aan de omgeving</b>                |                               |
| <b>Video</b>                      |   | Bedrijfstemperatuur (T-T)                   | -30 - 60 °C                   |
| Maximum resolutie *               | 2688 x 1520 Pixels  | Temperatuur bij opslag                      | -40 - 60 °C                   |
| Totaal aantal megapixels *        | 4 MP  | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)      | 0 - 95 procent                |
| Videocompressieformaten           | H.264, H.264+, H.265, H.265+<br>1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080<br>(HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x<br>1296, 2560 x 1440 | Luchtvochtigheid bij opslag                 | 0 - 95 procent                |
| Ondersteunde grafische resoluties | (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x<br>1296, 2560 x 1440   | <b>Gewicht en omvang</b>                    |                               |
| Maximaal 30 frames per seconde    | 30 fps  | Breedte                                     | 184 mm                        |
| Ruisonderdrukking                 | ✓   | Diepte                                      | 74 mm                         |
| Ruisonderdrukkingstechnologie     | 3D-ruisonderdrukking  | Hoogte                                      | 74 mm                         |
| Privézone maskeren                | ✓   | Gewicht                                     | 525 g                         |
| Bitratecontrole                   | Constante bitsnelheid (CBR),<br>Variabele bitsnelheid (VBR)   | <b>Inhoud van de verpakking</b>             |                               |
|                                   |   | Aantal cameras *                            | 1                             |



4895252506969

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-NOV-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date