



TP-Link VIGI C445 Torentje IP-beveiligingscamera Binnen & buiten 2688 x 1520 Pixels Plafond/muur

Merk : TP-Link

Productfamilie: VIGI

Artikelcode: VIGI-C455-4MM

Productnaam : C445

TP-Link VIGI C445. Soort: IP-beveiligingscamera, Ondersteuning voor plaatsing: Binnen & buiten, Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Montagewijze: Plafond/muur, Kleur van het product: Wit, Vormfactor: Torentje. Minimale belichting: 0,005 Lux, Kijkhoek lens, horizontaal: 80.4°, Kijkhoek lens, verticaal: 41.8°. Type beeldsensor: CMOS, Omvang optische sensor: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Detectieafstand: 80 m, Observatieafstand: 33 m, Herkenningsafstand: 16 m



Prestatie		Video	
Soort *	IP-beveiligingscamera	Maximum resolutie *	2688 x 1520 Pixels
Ondersteuning voor plaatsing *	Binnen & buiten	Totaal aantal megapixels *	4 MP
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Ondersteunde grafische resoluties	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2550 x 1440, 2688 x 1520
Dag/nacht modus	✓	Maximaal 30 frames per seconde	60 fps
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	✓	Ruisonderdrukking	✓
Dynamisch bereik	120 dB	Ruisonderdrukkingstechnologie	3D-ruisonderdrukking
Design		Bitratecontrole	Constante bitsnelheid (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Vormfactor *	Torentje	Bitrate	6 Mbps
Montagewijze *	Plafond/muur	Interessegebied-codering (ROI)	✓
Kleur van het product *	Wit	Smart IR	✓
Materiaal behuizing	Metaal, Kunststof	Audio	
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67	Ingebouwde luidsprekers	✓
Camera		Sample rate	8 kHz
Controle camerapanning	✓	Signaal/ruis-verhouding	52 dB
Kantelfunctie camera	✓	Ingebouwde microfoon	✓
Minimale belichting	0,005 Lux	Bereik bitsnelheid	64 - 64 Kbit/s
Kijkhoek lens, horizontaal	80.4°	Netwerk	
Kijkhoek lens, verticaal	41.8°	Ethernet LAN *	✓
Kijkhoek lens, diagonaal	98.7°	Ethernet interface type	Fast Ethernet
Bereik kantelhoek	0 - 85°	Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Pan bereik	0 - 360°	Poorten & interfaces	
Camera sluitertijd	1/3 - 1/10000 s	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal privacy-maskerende gebieden	4	Beveiliging	
Beeldsensor		Wachtwoordbeveiliging	✓
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	IP-adresfilter	✓
Progressive scan	✓		
Type beeldsensor *	CMOS		
Lensstelsel			
Aantal lenzen *	1		

Lenssysteem		Beveiliging	
Detectieafstand	80 m	Privacybescherming	✓
Observatieafstand	33 m	Samenvattingsverificatie	✓
Herkeningsafstand	16 m	Energie	
Lens diameter	4 mm	Type stroombron *	DC
Brandpuntbereik	4 mm	Vermogensverbruik (max)	10,1 W
Maximum aperture number	1,6	Eisen aan de omgeving	
Identificatieafstand	8 m	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Minimum aperture number	1,6	Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Vaste focale lengte	4 mm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Nachtkijker		Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Nachtvisie *	✓	Gewicht en omvang	
Nachtkijker afstand	30 m	Breedte	111 mm
LED-type	IR	Diepte	111 mm
Aantal verlichtingen LEDS	4	Hoogte	83,7 mm
Infrarood wavelength	850 nm	Gewicht	480 g
		Inhoud van de verpakking	
		Aantal cameras *	1



4895252506907

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 23-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date