

## Brother HL-L2865DW laserprinter 1200 x 1200 DPI A4 Wifi

**Merk :** Brother

**Artikelcode:** HL-L2865DW

**Productnaam :** HL-L2865DW

Brother HL-L2865DW. Printtechnologie: Laser. Aantal printcartridges: 1. Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter): 34 ppm, Duplex printen. Beeldscherm: LCD. Wifi. Kleur van het product: Wit



<b>Printsnelheid</b>		<b>Poorten &amp; interfaces</b>	
Modus voor dubbelzijdig afdrucken	Auto	USB-poort *	✓
Kleur *	✗	<b>Netwerk</b>	
Printtechnologie *	Laser	Wifi *	✓
Duplex printen *	✓	Ethernet LAN *	✓
Maximale resolutie *	1200 x 1200 DPI	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	34 ppm	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	8,5 s	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
<b>Kenmerken</b>		<b>Prestatie</b>	
Printkleuren *	Zwart	Intern geheugen *	128 MB
Aantal printcartridges *	1	<b>Design</b>	
Paginabeschrijving talen *	PCL 6	Markt positionering *	Thuis & kantoor
<b>Invoer- &amp; uitvoercapaciteit</b>		Kleur van het product *	Wit
Totaal aantal invoerladen *	1	Ingebouwd display *	✓
Totale invoercapaciteit *	250 vel	Beeldscherm	LCD
Totale uitvoercapaciteit *	150 vel	<b>Energie</b>	
<b>Papier</b>		Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen *	470 W
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Stroomverbruik (gereed)	43 W
Papierlade mediatypen *	Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,37 kWh/week
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6	AC-ingangsspanning	220 - 240 V
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
JIS B-series maten (B0...B9)	B5, B6	<b>Gewicht en omvang</b>	
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch	Breedte	356 mm
Aangepaste mediabreedte	76,2 - 215,9 mm	Diepte	360 mm
Aangepaste medialengte	127 - 355,6 mm	Hoogte	183 mm
Papierlade mediagewicht	60 - 230 g/m <sup>2</sup>	Gewicht	7,1 kg
<b>Poorten &amp; interfaces</b>			
Direct printen *	✓		

### **Verpakking**

Breedte verpakking	444 mm
Diepte verpakking	449 mm
Hoogte verpakking	366 mm
Gewicht verpakking	9,2 kg



4977766831093

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date