

Brother MFCL6710DWRE1 multifunctionele printer Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm Wifi

Merk : Brother

Artikelcode: MFCL6710DWRE1

Productnaam : MFCL6710DWRE1

Brother MFCL6710DWRE1. Printtechnologie: Laser, Printen: Zwart-wit afdrukken, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Kopiëren: Zwart-wit kopiëren, Maximale kopieerresolutie: 1200 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 600 DPI. Faxen: Zwart-wit faxen. Duplex functies: Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Kleur van het product: Wit



Printsnelheid		Papier	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6
Printtechnologie *	Laser	Non-ISO print papierafmetingen	Folio, Legal, Letter
Printen *	Zwart-wit afdrukken	JIS B-series maten (B0...B9)	B5
Duplex printen *	✓	Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch
Maximale resolutie *	1200 x 1200 DPI	Papierlade mediagewicht	60 - 163 g/m ²
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	50 ppm	Poorten & interfaces	
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	6,7 s	USB-poort	✓
		USB-connector	USB Type-A / USB Type-B
Kopiëren		Netwerk	
Dubbelzijdig kopiëren *	✓	Wifi *	✓
Modus voor dubbelzijdig kopiëren	Auto	Ethernet LAN *	✓
Kopiëren *	Zwart-wit kopiëren	Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Maximale kopieerresolutie *	1200 x 600 DPI	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Maximaal aantal kopieën	999 kopieën	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Scannen		Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Duplex scannen *	✓	Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6)	
Modus voor dubbelzijdig scannen	Auto		
Scannen *	Scannen in kleur		
Optische scanresolutie *	600 x 600 DPI		
Soort scanner *	ADF-scanner		
Kleurdiepte invoer	48 Bit		
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit		
Grijswaardendiepte-input	16 Bit		
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit		
Scanner-drivers	TWAIN, WIA		
Faxen			
Dubbelzijdig faxen	✓		
Faxen *	Zwart-wit faxen		
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s		
Snelkiezen	✓		

Kenmerken		Prestatie	
Duplex functies *	Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen	Intern geheugen *	512 MB
Aantal printcartridges *	1	Design	
Printkleuren *	Zwart	Kleur van het product *	Wit
Paginabeschrijving talen	BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS	Markt positionering *	Thuis & kantoor
Invoer- & uitvoercapaciteit		Ingebouwd display *	✓
Totaal aantal invoerladen *	1	Beeldscherm	LCD
Totale invoercapaciteit *	150 vel	Beeldschermdiagonaal	12,7 cm (5")
Multifunctionele lade	✓	Soort bediening	Touch
Automatische documentinvoer (ADF)	✓	Kleurenscherm	✓
Capaciteit automatische documentinvoer	70 vel	Energie	
Maximum invoercapaciteit	520 vel	Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	710 W
Papier		Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	710 W
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Stroomverbruik (gereed)	31 W
Papierlade mediatypen *	Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier	Slaapstand	6 W
		AC-ingangsspanning	220 - 240 V
		AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
		Eisen aan de omgeving	
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
		Temperatuur bij opslag	0 - 40 °C
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	35 - 85 procent
		Gewicht en omvang	
		Breedte	495 mm
		Diepte	473 mm
		Hoogte	518 mm
		Gewicht	19,3 kg
		Verpakking	
		Gewicht verpakking	23 kg



4977766815178

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-FEB-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date