



TP-Link Archer C6 draadloze router Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) Wit

Merk : TP-Link

Artikelcode: ARCHER C6

Productnaam : Archer C6

TP-Link Archer C6. Type WAN-aansluiting: RJ-45. Wifi-band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max): 867 Mbit/s. Interfacetype Ethernet LAN: Fast Ethernet, Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100 Mbit/s, Bekabelingstechnologie: 10/100Base-T(X). Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. VoIP protocollen: IPv4, IPv6



WAN-verbinding		Beveiliging	
Ethernet WAN *	✓	IP-adresfilter	✓
DSL WAN *	✗	DMZ support	✓
SIM-kaartsleuf *	✗	Protocollen	
3G/4G USB modem compatibiliteit *	✗	DHCP client	✓
Type WAN-aansluiting	RJ-45	DHCP server	✓
Draadloos LAN		Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Wifi-band *	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)	VoIP protocollen	IPv4, IPv6
Wifi-standaard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Design	
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) *	867 Mbit/s	Kleur van het product	Wit
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Indicatielampje	✓
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band)	450 Mbit/s	LED-indicatoren	LAN, Stroom, WLAN
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band)	867 Mbit/s	Aan/uitschakelaar	✓
Netwerk		Type product *	Router om neer te zetten
Ethernet LAN *	✓	Inhoud van de verpakking	
Interfacetype Ethernet LAN *	Fast Ethernet	Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s	Inclusief AC-adapter	✓
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)	Gebruikershandleiding	✓
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Snelle installatiehandleiding	✓
Port forwarding	✓	Snelstartgids	✓
VPN-doorvoer	✓	Antenne	
VPN eigenschappen	PPTP, L2TP, IPSec	Antenne-ontwerp *	Extern
Gevoeligheid ontvanger	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm	Antennas quantity	5
		Zendvermogen	CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz)
		Energie	
		Type stroombron *	AC
		Spanning	12 V
		Output current	1 A
		Eisen aan de omgeving	
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C

Mobiel netwerken		Eisen aan de omgeving			
3G	✘	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C		
4G	✘	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent		
Poorten & interfaces		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent		
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	5	Minimale systeemeisen			
USB-poort *	✘	Ondersteunt Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64		
Geheugenkaart slot(s)	✘				
Aansluiting voor netstroomadapter	✓				
Beheerfuncties				Ondersteunt Linux	✓
Reset button	✓			Ondersteunt Mac-besturingssysteem	macOS
WPS Push Button Security	✓			Mac-compatibiliteit	✓
Beveiliging				Gewicht en omvang	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK			Breedte	230 mm
Firewall	✓			Diepte	144 mm
Toegang voor gasten	✓			Hoogte	37 mm
Stateful Packet Inspection (SPI)	✓	Verpakking			
DoS aanval preventie	✓	Type verpakking	Doos		
Filtratie	✓	Logistieke gegevens			
MAC adres filtering	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990		
		Overige specificaties			
		Maximale overdrachtssnelheid van gegevens	1 Mbit/s		



6935364088903

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-JUN-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date