



## TP-Link Omada EAP660 HD draadloos toegangspunt (WAP) 2402 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

**Merk :** TP-Link

**Productfamilie:** Omada

**Artikelcode:** EAP660 HD

**Productnaam :** EAP660 HD

TP-Link Omada EAP660 HD. Maximale overdrachtsnelheid van gegevens: 2402 Mbit/s, Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (2.4 GHz): 1148 Mbit/s, Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (5 GHz): 2402 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK, Service Set Identifier (SSID) functies: Multiple SSIDs. Spanning: 12 V, Output current: 2 A. Plaatsing: Plafond, Kleur van het product: Wit. Soort antenne: Intern



Kenmerken		Beheerfuncties	
2,4 GHz *	✓	Web-gebaseerd management	✓
5 GHz *	✓	Syslog	✓
6 GHz *	✗	<b>Poorten &amp; interfaces</b>	
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens *	2402 Mbit/s	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (2.4 GHz)	1148 Mbit/s	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (5 GHz)	2402 Mbit/s	<b>Energie</b>	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	25000 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Frequentieband	2.4 - 5 GHz	Spanning	12 V
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Output current	2 A
Automatische kanaalselectie	✓	<b>Design</b>	
Automatisch scannen kanalen	✓	Plaatsing *	Plafond
MIMO	✓	Kleur van het product *	Wit
MIMO-type	Multi User MIMO	<b>Antenne</b>	
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Soort antenne *	Intern
Wi-Fi-roaming	✓	<b>Gewicht en omvang</b>	
VLAN=ondersteuning	✓	Breedte	243 mm
Rate limiting	✓	Diepte	243 mm
Draadloze isolatie	✓	Hoogte	64 mm
Airtime Fairness (ATF)	✓	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Quality of Service (QoS)	✓	Montage gereedschap	✓
<b>Beveiliging</b>		<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
MAC adres filtering	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Service Set Identifier (SSID) functies	Multiple SSIDs	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
		<b>Logistieke gegevens</b>	
		Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990	



6935364089719



6935364053451



0845973089719



845973089719



9353640897198



4895252506167

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.