

ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF) , LSOH, PoE, grijs, 1 m

| | |
|-------------------|---------------|
| Art.nr. | 21.15.4311 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 21.15.4311 |
| EAN (een stuk) | 7630049634015 |



Voorgemonteerde, dubbel afgeschermdde (PiMF) twisted-pair kabel van categorie 6A met afgeschermdde RJ-45-connectoren aan beide zijden. Knoopvrij, flexibel en relatief dun, maar nog steeds PoE-compatibel

- Zeer flexibele patchkabel, dunne gevlochten draden en tegelijkertijd voldoende gedimensioneerd om PoE-compatibel te zijn
- Met afgeschermdde RJ-45 connectoren aan beide zijden
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet-netwerken, met name voor het aansluiten van componenten (bijv. IP-camera's)
- Slijtvast dankzij gegoten buigbescherming
- Contactbezetting: 1:1 in overeenstemming met EIA/TIA568, 8 aders
- Structuur: 8-aderige gevlochten draad. Afscherming paar: met aluminium gelamineerde polyesterfolie. Algemene afscherming: gevlochten koper

Halogenvrij. Brandvertragend. Weinig rook.

Technische specificaties

| | |
|---------------|--------------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | Twisted Pair Kabel |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Produkt type | S/FTP Patchkabel |
| Kleur | grijs |
| Lengte | 1 m |
| Afschermings type | PiMF |
| Overdracht kwaliteit | Cat6A / Class EA |
| Aantal aders | 8 |
| Kabeldoorsnede (AWG) | AWG 28 |
| Kabel type | Soepel |
| Borghendelbeveiliging | ja |
| Knikbeschermingstule | Gespoten |
| Kabel LSOH | ja |
| Materiaal Buitenmantel Kabel | PE |
| Type connector kant 1 | RJ-45 |
| M/F kant 1 | Male |
| Type connector kant 2 | RJ-45 |
| M/F kant 2 | Male |
| Connector type RJ45 | Standaard |
| Bedrijfstemperatuur min. | -10 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 60 °C |
| Opslagtemperatuur min. | -20 °C |
| Opslagtemperatuur max. | 75 °C |
| Gewicht | 43 g |
| Hoogte verpakking | 0 mm |
| Breedte verpakking | 0 mm |
| Diepte verpakking | 0 mm |
| Gewicht verpakking | 0 kg |