

# ROLINE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF) , LSOH, PoE, grijs, 0,3 m

<b>Art.nr.</b>	21.15.4318
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.15.4318
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049633995



**Cat.6A**  
Class EA

**S/FTP**

**LSOH**

**Voorgemonteerde, dubbel afgeschermdde (PiMF) twisted-pair kabel van categorie 6A met afgeschermdde RJ-45-connectoren aan beide zijden. Knoopvrij, flexibel en relatief dun, maar nog steeds PoE-compatibel**

- Zeer flexibele patchkabel, dunne gevlochten draden en tegelijkertijd voldoende gedimensioneerd om PoE-compatibel te zijn
- Met afgeschermdde RJ-45 connectoren aan beide zijden
- Voor gebruik in Gigabit Ethernet-netwerken, met name voor het aansluiten van componenten (bijv. IP-camera's)
- Slijtvast dankzij gegoten buigbescherming
- Contactbezetting: 1:1 in overeenstemming met EIA/TIA568, 8 aders
- Structuur: 8-aderige gevlochten draad. Afscherming paar: met aluminium gelamineerde polyesterfolie. Algemene afscherming: gevlochten koper

**Halogenvrij. Brandvertragend. Weinig rook.**

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel

Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	grijs
Lengte	0.3 m
Afschermings type	PiMF
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabeldoorsnede (AWG)	AWG 28
Kabel type	Soepel
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Kabel LSOH	ja
Materiaal Buitenmantel Kabel	PE
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-10 °C
Bedrijfstemperatuur max.	60 °C
Opslagtemperatuur min.	-20 °C
Opslagtemperatuur max.	75 °C
Gewicht	18 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	50 mm
Diepte verpakking	50 mm
Gewicht verpakking	0.01 kg