

# ROLINE 19-inch wandbehuizing Pro 9 U, 450x600 BxD grijs

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 26.21.0002    |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE        |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 26.21.0002    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7630049600034 |



## ROLINE 19 inch wandbehuizing Pro 9 U 450x600 BxD grijs

De wandbehuizingen uit de ROLINE Pro serie zijn speciaal ontworpen voor flexibele netwerkbekabeling. Elke kast heeft een verschuifbare kabelinvoer in het dak met een schuimrubberen afdichting. Het achterpaneel en de bodemplaat zijn voorzien van gestanste kabelinvoeren en kunststof deksels. Het dakchassis heeft een uitgestanst gebied voor een ventilatormodule. Binnenin zijn twee paar gegalvaniseerde profielrails met hoogte-eenheden van 483 mm (19") geïnstalleerd, die ook in diepte verstelbaar zijn. De stevige staalconstructies van de kasten zijn gemaakt van tot 1,5 mm dik plaatstaal en zijn verkrijgbaar met poedercoating in grijs (RAL 7035) of zwart (RAL 9005). De zijpanelen en voordeur zijn modulair, afsluitbaar en verwijderbaar, wat de toegankelijkheid verbetert. Wandmontage gebeurt in twee eenvoudige stappen: Eerst wordt het achterpaneel vastgeschroefd aan de muur en vervolgens verbonden met de behuizing. Optionele stelvoeten of wielen kunnen worden gebruikt om de kasten vrijstaand te maken.

### Technische specificaties

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Producent     | ROLINE            |
| Produkt groep | 19"/-10"-techniek |
| Produkt type  | 19"-Wandkast      |
| Kleur         | grijs             |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Leveringsomvang                 | 19-inch wandbehuizing Pro 9 U, aardingskabelset, installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen), 2x sleutels, montagehandleiding |
| Hoogte eenheden                 | 9 HE  |
| Minimale rackdiepte ondersteund | 305 mm  |
| Maximale rackdiepte ondersteund | 370 mm  |
| leveringsvoorwaarde             | volledig gemonteerd   |
| Materiaalgroep                  | Staal   |
| Wandmontage mogelijk            | ja  |
| Stelvoeten                      | nee   |
| Beschermingsklasse (IP-code)    | IP20  |
| Geluiddicht                     | nee   |
| Voorzijde                       | Glazendeur  |
| Rackrails                       | ja  |
| Zijpanelen inbegrepen           | ja  |
| Afneembare zijpanelen           | ja  |
| Afneembare voordeur             | ja  |
| Afneembare achterdeur           | nee   |
| Beluchting                      | passief   |
| RAL-kleur                       | RAL 7035 Lichtgrijs   |
| Hoogte                          | 505 mm  |
| Breedte                         | 450 mm  |
| Diepte                          | 600 mm  |
| Gewicht                         | 17.6 kg   |
| Hoogte verpakking               | 550 mm  |
| Breedte verpakking              | 660 mm  |
| Diepte verpakking               | 520 mm  |
| Gewicht verpakking              | 20 kg   |