

# ROLINE 19-inch wandbehuizing Pro 12 U, 600x450 BxT IP55 buiten grijs

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 26.21.0086    |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE        |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 26.21.0086    |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7630049600874 |



## 19-inch wandbehuizing Pro 12 U 600x450 BxD IP55 buiten grijs

De Outdoor netwerkbehuizingen voor wandmontage zijn ontwikkeld volgens beschermingsklasse IP55 en zijn speciaal ontworpen voor gebruik in ruwe omgevingen, vooral buiten. De wandbehuizingen bieden een 3-punts vergrendeling met vergrendelbare zwenkbare handgreep en geïsoleerde PG kabelwartels. Geïntegreerde ventilatiefilterbehuizingen zorgen voor ventilatie en bieden bescherming tegen water en stof volgens IP54. Deze behuizingen zijn ideaal voor buitenruimtes die worden blootgesteld aan omgevingsinvloeden zoals regen, hagel en spatwater. Het dakchassis is uitgerust met een gefilterde ruimte voor de installatie van een ventilatormodule. Binnenin bevindt zich een paar (vanaf 600 mm diepte twee paar) gegalvaniseerde 19" profielrails, die in beide richtingen kunnen worden gelezen en in diepte verstelbaar zijn. Elke kast bestaat uit een stevige staalconstructie met een materiaaldikte van maximaal 2,0 mm.

De kleur wordt verkregen door elektrostatische poedercoating in de standaardkleur grijs (RAL 7035). Wandmontage wordt uitgevoerd met de bijgeleverde montagebeugels. Optioneel kunnen de kasten worden gebruikt met een voet als vrijstaande oplossing of worden bevestigd aan palen met behulp van een montageset.

### Technische specificaties

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Producent     | ROLINE               |
| Produkt groep | 19"/-10"-techniek    |
| Produkt type  | 19"-Outdoor-Wandkast |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Kleur                           | grijs  |
| Leveringsomvang                 | 19-inch wandbehuizing Pro 12 U, aardingskabelset, 2x sleutels, installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen) |
| Hoogte eenheden                 | 12 HE  |
| Minimale rackdiepte ondersteund | 260 mm   |
| Maximale rackdiepte ondersteund | 385 mm   |
| leveringsvoorwaarde             | volledig gemonteerd  |
| Materiaalgroep                  | Staal  |
| Wandmontage mogelijk            | ja   |
| Stelvoeten                      | nee  |
| Beschermingsklasse (IP-code)    | IP55   |
| Geluiddicht                     | nee  |
| Voorzijde                       | Staaldeur  |
| Rackrails                       | nee  |
| Zijpanelen inbegrepen           | nee  |
| Afneembare zijpanelen           | nee  |
| Afneembare voordeur             | ja   |
| Afneembare achterdeur           | nee  |
| Beluchting                      | passief  |
| RAL-kleur                       | RAL 7035 Lichtgrijs  |
| Hoogte                          | 713 mm   |
| Breedte                         | 600 mm   |
| Diepte                          | 450 mm   |
| Gewicht                         | 37 kg  |
| Hoogte verpakking               | 730 mm   |
| Breedte verpakking              | 690 mm   |
| Diepte verpakking               | 480 mm   |
| Gewicht verpakking              | 39.6 kg  |