

ROLINE 19-inch netwerkkast Pro 26 U, 600x600 BxD

Glazen deur zwart

| | |
|--------------------------|---------------|
| Art.nr. | 26.21.0221 |
| Fabrikant | ROLINE |
| Art.nr. fabrikant | 26.21.0221 |
| EAN (een stuk) | 7630049602243 |



ROLINE 19 inch netwerkkast Pro 26 U 600x600 BxD glazen deur zwart

De netwerkkasten uit de ROLINE Pro serie zijn ontwikkeld om bijzonder handige en flexibele netwerkbekabeling mogelijk te maken. Met borstelinlaten in het dak- en bodemgedeelte (vanaf 26U en 800 mm kastbreedte), een opschuifbare inlaat in het bodemchassis met schuimrubberen afdichting en borstelstrips boven en onder de achterdeur (vanaf 26U) bieden ze een breed scala aan gebruiksmogelijkheden voor verschillende toepassingsscenario's. Verticale kabelkanalen met een deksel, geïnstalleerd naast de profielrails (vanaf 800 mm kastbreedte), maken het ontwerp compleet. Een trapvormige, afneembare afdekking met ventilatiesleuven verbetert de luchtcirculatie en maakt eenvoudige installatie van een ventilatormodule mogelijk. Binnenin zijn twee paar gegalvaniseerde 19" profielrails geïnstalleerd, die in beide richtingen kunnen worden gelezen en in diepte verstelbaar zijn. Ze zijn ook verbonden met extra diepteschoren in de kast. Elke kast bestaat uit een stevige staalconstructie met een materiaaldikte tot 1,5 mm plaatstaal.

De kleuren worden aangebracht met elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulair verwijderbare zijpanelen en deuren verbeteren de toegankelijkheid. Het is mogelijk om het deurscharnier te vervangen. De kasten kunnen ook volledig worden gedemonteerd als dat nodig is.

Technische specificaties

| | |
|---------------|---------------|
| Producent | ROLINE |
| Produkt groep | 19"-/10"-Rack |

| | |
|---------------------------------|--|
| Produkt type | 19"-Vloerkast |
| Kleur | zwart |
| Leveringsomvang | 19-inch netwerkbehuizing Pro 26 U, aardingskabelset, installatieset voor profiel-halfcilinder, 2x sleutels, installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen), handleiding |
| Hoogte eenheden | 26 HE |
| Minimale rackdiepte ondersteund | 360 mm |
| Maximale rackdiepte ondersteund | 540 mm |
| leveringsvoorwaarde | volledig gemonteerd |
| Materiaalgroep | Staal |
| Wandmontage mogelijk | nee |
| Stelvoeten | ja |
| Maximaal gewicht | 600 kg |
| Beschermingsklasse (IP-code) | IP20 |
| Geluddicht | nee |
| Voorzijde | Glazendeur |
| Rackrails | ja |
| Zijpanelen inbegrepen | ja |
| Afneembare zijpanelen | ja |
| Afneembare voordeur | ja |
| Afneembare achterdeur | ja |
| Beluchting | passief |
| RAL-kleur | RAL 9005 Gitzwart |
| Hoogte | 1342 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 600 mm |
| Gewicht | 52.7 kg |
| Hoogte verpakking | 1482 mm |

| | |
|--------------------|--------|
| Breedte verpakking | 680 mm |
|--------------------|--------|

| | |
|-------------------|--------|
| Diepte verpakking | 680 mm |
|-------------------|--------|

| | |
|--------------------|---------|
| Gewicht verpakking | 55.4 kg |
|--------------------|---------|