

ROLINE RM Patchkabel Cat.6A UTP, grijs, 0,5 m

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 21.45.3100 |
| Fabrikant | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| Art.nr. fabrikant | 21.45.3100 |
| EAN (een stuk) | 7630049630406 |



Geassembleerde niet-afgeschermdde categorie 6A netwerkkabel met RJ-45 connectoren aan beide zijden. De patchkabel uit onze ROLINE Recycled Material productlijn is geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en is bedoeld voor gebruik in LAN's.

- Gemonteerde niet-afgeschermdde twisted-pair patchkabel
- Met RJ-45 connectoren aan beide zijden
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken
- Duurzaam dankzij gegoten knikbeveiliging
- Contactbezetting: 1:1 in overeenstemming met EIA/TIA568, 8 aders
- Structuur: 8-aderige gevlochten draad
- Vergulde contacten van hoge kwaliteit

ROLINE RECYCLED MATERIAL producten bestaan voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal. De verpakking is zelfs gemaakt van 100% gerecycled materiaal.

Technische specificaties

| | |
|---------------|--------------------------|
| Producent | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| Produkt groep | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type | UTP patchkabel |

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Kleur | grijs |
| Lengte | 0.5 m |
| Afschermings type | UTP |
| Overdracht kwaliteit | Cat6A / Class EA |
| Component-Level gecertificeerd | ja |
| Aantal aders | 8 |
| Kabel type | Soepel |
| Crossed | nee |
| Borghendelbeveiliging | ja |
| Knikbeschermingstule | Gespoten |
| Kleur (Tule) | grijs |
| Type connector kant 1 | RJ-45 |
| M/F kant 1 | Male |
| Type connector kant 2 | RJ-45 |
| M/F kant 2 | Male |
| Connector type RJ45 | Standaard |
| Bedrijfstemperatuur min. | -20 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 75 °C |
| Opslagtemperatuur min. | -20 °C |
| Opslagtemperatuur max. | 80 °C |
| Gewicht | 20.1 g |
| Hoogte verpakking | 20 mm |
| Breedte verpakking | 70 mm |
| Diepte verpakking | 70 mm |
| Gewicht verpakking | 0.027 kg |