

# ROLINE RM Patchkabel Cat.6A UTP, rood, 1,5 m

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 21.45.3114               |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 21.45.3114               |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7630049630536            |



**Geassembleerde niet-afgeschermdde categorie 6A netwerkkabel met RJ-45 connectoren aan beide zijden. De patchkabel uit onze ROLINE Recycled Material productlijn is geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en is bedoeld voor gebruik in LAN's.**

- Gemonteerde niet-afgeschermdde twisted-pair patchkabel
- Met RJ-45 connectoren aan beide zijden
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken
- Duurzaam dankzij gegoten knikbeveiliging
- Contactbezetting: 1:1 in overeenstemming met EIA/TIA568, 8 aders
- Structuur: 8-aderige gevlochten draad
- Vergulde contacten van hoge kwaliteit

**ROLINE RECYCLED MATERIAL producten bestaan voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal. De verpakking is zelfs gemaakt van 100% gerecycled materiaal.**

## Technische specificaties

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Producent     | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| Produkt groep | Twisted Pair Kabel       |
| Produkt type  | UTP patchkabel           |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Kleur                          | rood             |
| Lengte                         | 1.5 m            |
| Afschermings type              | UTP              |
| Overdracht kwaliteit           | Cat6A / Class EA |
| Component-Level gecertificeerd | ja               |
| Aantal aders                   | 8                |
| Kabel type                     | Soepel           |
| Crossed                        | nee              |
| Borghendelbeveiliging          | ja               |
| Knikbeschermingstule           | Gespoten         |
| Kleur (Tule)                   | rood             |
| Type connector kant 1          | RJ-45            |
| M/F kant 1                     | Male             |
| Type connector kant 2          | RJ-45            |
| M/F kant 2                     | Male             |
| Connector type RJ45            | Standaard        |
| Bedrijfstemperatuur min.       | -20 °C           |
| Bedrijfstemperatuur max.       | 75 °C            |
| Opslagtemperatuur min.         | -20 °C           |
| Opslagtemperatuur max.         | 80 °C            |
| Gewicht                        | 41.7 g           |
| Hoogte verpakking              | 10 mm            |
| Breedte verpakking             | 130 mm           |
| Diepte verpakking              | 150 mm           |
| Gewicht verpakking             | 0.045 kg         |