

ROLINE RM Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), grijs, 3 m

Art.nr.	21.45.3203
Fabrikant	ROLINE RECYCLED MATERIAL
Art.nr. fabrikant	21.45.3203
EAN (een stuk)	7630049631212



De patchkabels in de ROLINE RECYCLED MATERIAL productlijn met afgeschermd RJ-45 connectoren zijn ideaal voor 10 Gigabit Ethernet netwerken. De vergulde contacten en gegoten buigbescherming garanderen duurzaamheid en betrouwbare prestaties.

- Dubbel afgeschermd twisted pair patchkabel
- Met afgeschermd RJ-45 connectoren aan beide zijden
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken
- Vergulde contacten van hoge kwaliteit
- Slijtvast dankzij gegoten buigbescherming
- Contactbezetting 8 aders 1:1 volgens EIA/TIA568
- Opbouw: Kabeltype S/FTP, 8-aderig geslagen
- Paarsgewijze afscherming van aluminium gelamineerde polyesterfolie
- Algemene afscherming: gevlochten vertind koper
- Impedantie: 100 Ohm

ROLINE RECYCLED MATERIAL producten bestaan voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal. De verpakking is zelfs gemaakt van 100% gerecycled materiaal.

Technische specificaties

Producent

ROLINE RECYCLED MATERIAL

Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	S/FTP Patchkabel
Kleur	grijs
Lengte	3 m
Afschermings type	SFTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-20 °C
Bedrijfstemperatuur max.	75 °C
Opslagtemperatuur min.	-20 °C
Opslagtemperatuur max.	80 °C
Gewicht	96.1 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	150 mm
Diepte verpakking	150 mm
Gewicht verpakking	0.1 kg