

ROLINE RM Patchkabel Cat.6A S/FTP (PiMF), rood, 2 m

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 21.45.3212 |
| Fabrikant | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| Art.nr. fabrikant | 21.45.3212 |
| EAN (een stuk) | 7630049631311 |



De patchkabels in de ROLINE RECYCLED MATERIAL productlijn met afgeschermd RJ-45 connectoren zijn ideaal voor 10 Gigabit Ethernet netwerken. De vergulde contacten en gegoten buigbescherming garanderen duurzaamheid en betrouwbare prestaties.

- Dubbel afgeschermd twisted pair patchkabel
- Met afgeschermd RJ-45 connectoren aan beide zijden
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken
- Vergulde contacten van hoge kwaliteit
- Slijtvast dankzij gegoten buigbescherming
- Contactbezetting 8 aders 1:1 volgens EIA/TIA568
- Opbouw: Kabeltype S/FTP, 8-aderig geslagen
- Paarsgewijze afscherming van aluminium gelamineerde polyesterfolie
- Algemene afscherming: gevlochten vertind koper
- Impedantie: 100 Ohm

ROLINE RECYCLED MATERIAL producten bestaan voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal. De verpakking is zelfs gemaakt van 100% gerecycled materiaal.

Technische specificaties

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Producent | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| Produkt groep | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type | S/FTP Patchkabel |
| Kleur | rood |
| Lengte | 2 m |
| Afschermings type | SFTP |
| Overdracht kwaliteit | Cat6A / Class EA |
| Aantal aders | 8 |
| Kabel type | Soepel |
| Crossed | nee |
| Borghendelbeveiliging | ja |
| Knikbeschermingstule | Gespoten |
| Type connector kant 1 | RJ-45 |
| M/F kant 1 | Male |
| Type connector kant 2 | RJ-45 |
| M/F kant 2 | Male |
| Connector type RJ45 | Standaard |
| Bedrijfstemperatuur min. | -20 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 75 °C |
| Opslagtemperatuur min. | -20 °C |
| Opslagtemperatuur max. | 80 °C |
| Gewicht | 66.8 g |
| Hoogte verpakking | 20 mm |
| Breedte verpakking | 80 mm |
| Diepte verpakking | 80 mm |
| Gewicht verpakking | 0.075 kg |