

ROLINE RM U/FTP DataCentre patchkabel Cat.6A (Klasse EA), extra dun, groen, 2 m

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 21.45.3335 |
| Fabrikant | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| Art.nr. fabrikant | 21.45.3335 |
| EAN (een stuk) | 7630049630123 |



Voorgemonteerde afgeschermde categorie 6A netwerkkabels met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in LAN's. Bijzonder dunne en flexibele DataCenter patchkabel uit onze ROLINE Recycled Material productlijn met afzonderlijke aderparen in aluminium gelamineerde folie voor gebruik in kleine ruimtes zoals datacenters.

- Gemonteerde afgeschermde patchkabel met getwist paar
- Met RJ-45 connectoren aan beide zijden
- Geschikt voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken
- Bijzonder dunne en flexibele kabel
- Voor gebruik in kleine ruimtes
- Slijtvast dankzij gegoten knikbeveiliging
- Contactbezetting: 1:1 in overeenstemming met EIA/TIA568, 8 aders
- Structuur: 8-aderige gevlochten draad, paarsgewijs afgeschermd in aluminium gelamineerde folie

ROLINE RECYCLED MATERIAL producten bestaan voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal. De verpakking is zelfs gemaakt van 100% gerecycled materiaal.

Technische specificaties

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Producent | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| Produkt groep | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type | FTP patchkabel |
| Kleur | groen |
| Lengte | 2 m |
| Afschermings type | FTP |
| Overdracht kwaliteit | Cat6A / Class EA |
| Aantal aders | 8 |
| Kabel type | Soepel |
| Crossed | nee |
| Slanke kabel | ja |
| Borghendelbeveiliging | ja |
| Knikbeschermingstule | Gespoten |
| Buiten Ø Kabel | 3.8 +/- 0.2mm |
| Type connector kant 1 | RJ-45 |
| M/F kant 1 | Male |
| Type connector kant 2 | RJ-45 |
| M/F kant 2 | Male |
| Connector type RJ45 | Standaard |
| Bedrijfstemperatuur min. | -20 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 75 °C |
| Opslagtemperatuur min. | -20 °C |
| Opslagtemperatuur max. | 80 °C |
| Gewicht | 36 g |
| Hoogte verpakking | 20 mm |
| Breedte verpakking | 80 mm |

| | |
|-------------------|-------|
| Diepte verpakking | 80 mm |
|-------------------|-------|

| | |
|--------------------|----------|
| Gewicht verpakking | 0.044 kg |
|--------------------|----------|