

ROLINE RM U/FTP DataCentre patchkabel Cat.6A (Klasse EA), extra dun, zwart, 0,3 m

Art.nr.	21.45.3351
Fabrikant	ROLINE RECYCLED MATERIAL
Art.nr. fabrikant	21.45.3351
EAN (een stuk)	7630049630246



Voorgemonteerde afgeschermde categorie 6A netwerkkabels met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in LAN's. Bijzonder dunne en flexibele DataCenter patchkabel uit onze ROLINE Recycled Material productlijn met afzonderlijke aderparen in aluminium gelamineerde folie voor gebruik in kleine ruimtes zoals datacenters.

- Gemonteerde afgeschermde patchkabel met getwist paar
- Met RJ-45 connectoren aan beide zijden
- Geschikt voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken
- Bijzonder dunne en flexibele kabel
- Voor gebruik in kleine ruimtes
- Slijtvast dankzij gegoten knikbeveiliging
- Contactbezetting: 1:1 in overeenstemming met EIA/TIA568, 8 aders
- Structuur: 8-aderige gevlochten draad, paarsgewijs afgeschermd in aluminium gelamineerde folie

ROLINE RECYCLED MATERIAL producten bestaan voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal. De verpakking is zelfs gemaakt van 100% gerecycled materiaal.

Technische specificaties

Producent	ROLINE RECYCLED MATERIAL
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	FTP patchkabel
Kleur	zwart
Lengte	0.3 m
Afschermings type	FTP
Overdracht kwaliteit	Cat6A / Class EA
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Slanke kabel	ja
Borghendelbeveiliging	ja
Knikbeschermingstule	Gespoten
Buiten Ø Kabel	3.8 +/- 0.2mm
Type connector kant 1	RJ-45
M/F kant 1	Male
Type connector kant 2	RJ-45
M/F kant 2	Male
Connector type RJ45	Standaard
Bedrijfstemperatuur min.	-20 °C
Bedrijfstemperatuur max.	75 °C
Opslagtemperatuur min.	-20 °C
Opslagtemperatuur max.	80 °C
Gewicht	10.3 g
Hoogte verpakking	20 mm
Breedte verpakking	20 mm

Diepte verpakking	50 mm
-------------------	-------

Gewicht verpakking	0.016 kg
--------------------	----------