

# ROLINE RM UTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Klasse EA), extra dun, blauw, 0,3 m

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>Art.nr.</b>           | 21.45.3441               |
| <b>Fabrikant</b>         | ROLINE RECYCLED MATERIAL |
| <b>Art.nr. fabrikant</b> | 21.45.3441               |
| <b>EAN (een stuk)</b>    | 7630049629608            |



**Voorgemonteerde, niet-afgeschermde categorie 6A netwerkkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden. Geschikt als patchkabel in patchpanelen of als apparaataansluitkabel en bedoeld voor gebruik in LAN's. Bijzonder dunne en flexibele datacenter patchkabel uit onze ROLINE Recycled Material productlijn voor gebruik in kleine ruimtes zoals datacenters.**

- Gemonteerde niet-afgeschermde twisted-pair patchkabel
- Met RJ-45 connectoren aan beide zijden
- Voor gebruik in 10 Gigabit Ethernet-netwerken
- Bijzonder dunne en flexibele kabel
- Voor gebruik in kleine ruimtes
- Slijtvast dankzij gegoten knikbeveiliging
- Contactbezetting: 1:1 in overeenstemming met EIA/TIA568, 8 aders
- Uitvoering: 8-aderige soepele kabel

**ROLINE RECYCLED MATERIAL producten bestaan voor meer dan 50% uit gerecycled materiaal. De verpakking is zelfs gemaakt van 100% gerecycled materiaal.**

## Technische specificaties

Producent

ROLINE RECYCLED MATERIAL

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Produkt groep            | Twisted Pair Kabel |
| Produkt type             | UTP patchkabel     |
| Kleur                    | blauw              |
| Lengte                   | 0.3 m              |
| Afschermings type        | UTP                |
| Overdracht kwaliteit     | Cat6A / Class EA   |
| Aantal aders             | 8                  |
| Kabel type               | Soepel             |
| Crossed                  | nee                |
| Slanke kabel             | ja                 |
| Borghendelbeveiliging    | ja                 |
| Knikbeschermingstule     | Gespoten           |
| Buiten Ø Kabel           | 3.4 +/- 0.2mm      |
| Type connector kant 1    | RJ-45              |
| M/F kant 1               | Male               |
| Type connector kant 2    | RJ-45              |
| M/F kant 2               | Male               |
| Connector type RJ45      | Standaard          |
| Bedrijfstemperatuur min. | -20 °C             |
| Bedrijfstemperatuur max. | 75 °C              |
| Opslagtemperatuur min.   | -20 °C             |
| Opslagtemperatuur max.   | 80 °C              |
| Gewicht                  | 8.5 g              |
| Hoogte verpakking        | 10 mm              |
| Breedte verpakking       | 10 mm              |
| Diepte verpakking        | 50 mm              |
| Gewicht verpakking       | 0.012 kg           |